

TOSOT Wandgerät TWML09NI Innengerät

zur Wandmontage

- für Kombination mit Inverter-Außengeräten TWML**NO gleicher Baugröße

Gehäuse

- besteht aus Kunststoff
- sämtliche Gehäuseteile sind abnehmbar
- einfache Montage mit Montageplatte, in die das Gerät eingehängt wird

Luftansaug

- von vorn über zwei leicht zu reinigende Luftfilter

Luftauslass

- nach vorn, vertikal und horizontal über motorbetriebene Luftleitlamellen
- vertikaler Air-Swing

Wärmetauscher

- Hochleistungswärmetauscher, als Verdampfer bzw. Verflüssiger, bestehend aus Kupferrohr mit aufgedruckten, spezialbeschichteten Hochleistungslamellen, mit Bördelanschlüssen
- Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt
- wärmeisolierter Tauwasserbehälter

Ventilator

- direkt angetriebenes, extrem leise laufendes und energieeffizientes DC-Querstromgebläse 3-stufig umschaltbar, dynamisch ausgewuchtet und schwingungsgedämmt gelagert

Steuerung

- komplett nach den gängigen Vorschriften verdrahtet, mit Klemmleiste für Netzeinspeisung und Steuerung
- in der Steuerplatine schaltet und überwacht sämtliche Funktionen

Funktionen

- Infrarotfernbedienung im Lieferumfang
- Überwachung der eingestellten Solltemperatur von 16 °C bis 30 °C
- Kühlen, Heizen und Entfeuchten der Raumluft (nicht geregelt)
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen
- Automatische Lüftersteuerung in Abhängigkeit der Raumtemperatur
- Einstellung der Luftauslassrichtung (Airswing)
- Speicherung aller eingegebenen Werte bei Spannungsausfall
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Echtzeit-Timersteuerung (Ein und/oder Aus)
- I Feel-Funktion – Steuerung der Raumtemperatur durch Sensor in der Fernbedienung

- Sleep-Funktion
- Frostschutz 8 °C-Heizen (Sommerhausfunktion)
- Turbo-Modus für schnelles Herunterkühlen
- Energiesparfunktion
- Tastensperre
- Umschaltung zwischen °C und °F
- Displaybeleuchtung am Innengerät abschaltbar
- Fehlerdiagnosesystem: Bei einer Funktionsstörung Abschaltung und Fehleranzeige durch Fehlercode
- Überwachung der Verdampferoberflächentemperatur mit Vereisungsschutz

Außengerät

zum Anschluss der Innengeräte gleicher Baugröße

Gehäuse

- bestehend aus stabilen, witterungsbeständig beschichteten Stahlblechen
- großflächige abnehmbare Verkleidungselemente
- inkl. Heizung in Bodenwanne als Einfrierschutz bei Heizbetrieb

Wärmetauscher

- L- förmiger Hochleistungswärmetauscher, als Verdampfer/ Verflüssiger, aus Kupferrohr mit aufgedruckten Aluminiumlamellen gefertigt

Ventilator

- direktgetriebener, Axialventilator aus Kunststoff, ausgewuchtet mit Berührungsschutzgitter
- wettergeschützter und energiesparender DC-Antriebsmotor, drehzahl geregelt

Verdichter

- sauggasgekühlter Rollkolbenverdichter mit hohem Wirkungsgrad, leise laufend
- drehzahl geregelt über Inverter
- montiert auf Schwingungsdämpfern, mit Schalldämmung ausgestattet
- Motorschutz gegen Überstrom und thermische Überlastung
- saugseitig durch einen großzügig bemessenen Flüssigkeitsabscheider geschützt vor Flüssigkeitsschlägen

Kältekreislauf

- ausgestattet mit Filter, 4-Wege-Ventil für Kühlen oder Heizen und Service- /Füllanschlüssen mit absperrbaren Ventilen
- elektronisches Expansionsventil
- Bördelanschluss mit Überwurfmuttern
- Kältekreislauf ist leck- und druckgeprüft, getrocknet, evakuiert und mit der Verdichterölfüllung versehen
- mit Sicherheitskältemittel (R410A) vorgefüllt

Steuerung

- komplett mit Last- und Steuerorganen nach den gängigen Vorschriften verdrahtet und mit einer Klemmleiste für Steuerung des Innengeräts bzw. Netzeinspeisung versehen
- eine Steuerplatine schaltet und überwacht alle Funktionen
- Inverter zur Drehzahlregelung des Verdichters
- Verflüssigungsdruckregelung im Kühlbetrieb bis -15°C Außentemperatur
- alle Fehlermeldungen des Innengerätes und des Außengerätes werden über einen Code auf der Außengeräteplatine angezeigt

Kühlen	"2,6 (0,5-3,2)"
Heizen	"2,8 (0,5-4,1)"
Innengerät	TWML09NI
Außengerät	TWML09NO
Kältemittel	R 410A
Cu-Rohr mm	6/10
Cu-Rohr Zoll	1/4 / 3/8
vorgefüllt bis m	5
Nachfüllmenge je m in gr	20
max. Leitungslänge m	15
max. Höhendifferenz m	10
Spannung	230V/1/50Hz (a)
Stromaufnahme A	3,7
Leistungsaufnahme W	805
Maße Innengerät B, H, T mm	790*275*200
Maße Außenengerät B, H, T mm	776*540*320
max. Luftvolumenstrom Innengerät m ³ /h	560
"Schalldruck Innengerät min./max. dB(A)"	26/32/36/39
"Schalldruck Außengerät dB(A) max. dB(A)"	52
"Einsatzgrenzen Kühlen in °C Außentemperatur"	-15~43
"Einsatzgrenzen Heizen in °C Außentemperatur"	-22~24
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen	A++/A+
Gewicht Innengerät kg	9
Gewicht Außengerät kg	28
"Luftvolumenstrom Außengerät m ³ /h"	1600
Werksfüllung Kältemittel in kg	0,7
GWP des Kältemittels	2088
CO ₂ -Äquivalent in t	1,46